


CABLES TELÉFONICOS DE USO INTERIOR

Alambre de cobre suave, aislados con PVC coloreado, reunido con cintilla de aluminio/poliéster y chaqueta exterior de PVC gris.

Norma: NTC-983, IEC 189

CÓDIGO FÁBRICA	No DE PARES GARANTIZADOS	No. DE PARES RESERVA	DIÁMETRO CONDUCTOR (mm)	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	ESPESOR CHAQUETA (mm)	DIÁMETRO SOBRE CHAQUETA (mm)	PESO TOTAL APROX (kg/km)	PRECIO BASE DISTRIBUIDOR (\$/m)
202874	2	-	0,50	0,20	0,60	4,11	23	1.252
202889	3	-	0,50	0,20	0,60	4,68	30	1.425
202891	4	-	0,50	0,20	0,60	5,16	36	1.834
202875	6	-	0,50	0,20	0,70	6,18	51	2.468
202876	10	1	0,50	0,20	0,70	7,44	81	4.459
202877	15	1	0,50	0,20	0,70	8,47	110	6.306
202878	20	1	0,50	0,20	0,80	9,64	142	7.746
202880	25	1	0,50	0,20	0,80	10,50	171	9.463
202881	30	1	0,50	0,20	0,90	11,50	204	10.839
202883	40	1	0,50	0,20	0,90	12,90	259	13.905
202884	50	1	0,50	0,20	0,90	14,13	314	17.170
202885	70	1	0,50	0,20	1,00	16,49	429	23.498
202886	100	1	0,50	0,20	1,00	19,21	590	33.080

Nota:

- Los datos aquí establecidos son aproximados y están sujetos a las tolerancias de manufactura.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.


**CABLES TELÉFONICOS EXTERIORES CALIBRE 0.4
NÚCLEO SECO BARRERA CONTRA HUMEDAD (BCH)**

Alambre de cobre suave, aislamiento polietileno celular con piel, cinta de aluminio polietilada y chaqueta exterior de polietileno.

Norma: NTC-2061, ICEA S-85-625

CÓDIGO FÁBRICA	No DE PARES GARANTIZADOS	No. DE PARES RESERVA	DIÁMETRO CONDUCTOR (mm)	ESPESOR CHAQUETA (mm)	DIÁMETRO SOBRE CHAQUETA (mm)	PESO TOTAL APROX (kg/km)	PRECIO BASE DISTRIBUIDOR (\$/m)
202747	10	-	0,4	1,46	8,80	77	5.321
202752	20	-	0,4	1,46	10,70	117	7.966
202757	30	-	0,4	1,46	11,80	152	10.632
202761	40	-	0,4	1,46	12,90	187	12.696
202765	50	-	0,4	1,46	13,80	218	15.057
202769	70	-	0,4	1,46	15,20	281	19.777
202773	100	1	0,4	1,46	17,50	380	25.392
202777	150	2	0,4	1,46	20,40	530	37.341
202781	200	2	0,4	1,46	23,80	697	47.927

Nota:

- Los datos aquí establecidos son aproximados y están sujetos a las tolerancias de manufactura.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.


**CABLES TELÉFONICOS EXTERIORES CALIBRE 0.4
NÚCLEO SECO, (BCH), MENSAJERO TIPO FIGURA 8**

Alambre de cobre suave, aislamiento en polietileno celular con piel.

Núcleo Seco, cinta de aluminio polietilada, mensajero en acero galvanizado y chaqueta exterior de polietileno.

Norma: NTC-2061, ICEA 85-625

CÓDIGO FÁBRICA	No DE PARES GARANTIZADOS	No. DE PARES RESERVA	DIÁMETRO CONDUCTOR (mm)	MENSAJERO Formacion No X mm	ESPESOR CHAQUETA (mm)	DIÁMETRO SOBRE CHAQUETA (mm)	PESO TOTAL APROX (kg/km)	PRECIO BASE DISTRIBUIDOR (\$/m)
202820	10	-	0,40	7 x 1.57	1,46	8.03 x 18.67	221	10.144
202824	20	-	0,40	7 x 1.57	1,46	10.2 x 20.35	261	12.461
202827	30	-	0,40	7 x 1.57	1,46	11.4 x 21.64	298	14.498
202830	40	-	0,40	7 x 1.57	1,46	12.4 x 22.72	334	16.524
202832	50	-	0,40	7 x 1.57	1,46	13.3 x 23.68	368	18.559
202834	70	-	0,40	7 x 1.57	1,46	14.7 x 25.34	435	23.197
202836	100	1	0,40	7 x 1.57	1,46	17 x 27.5	536	29.860
202838	150	2	0,40	7 x 2.03	1,46	19.9 x 32.15	789	45.806
202840	200	2	0,40	7 x 2.03	1,66	23.4 x 34.57	946	55.081
202842	300	3	0,40	7 x 2.03	1,66	26.7 x 38.66	1256	72.476

Nota:

- Los datos aquí establecidos son aproximados y están sujetos a las tolerancias de manufactura.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.