


# Fibra



OR-FC03U-P



OR-FCBR-001



OR-FCBR-002



OR-FST2-F012



OR-FCTL-001

## GABINETES DE FIBRA OPTIMO SERIES FC

Todo lo necesario para hacer resaltar la fibra. Elija productos de administración de fibras para completar la instalación con gabinetes, Patch Panels, bandejas de empalme y tomas de estación de trabajo.

### Bandejas de Fibra para Montaje en Rack

Bandejas para montaje en rack de la Serie Optimo FC de Ortronics, para aplicaciones de conexión y empalme. Los 482,6 mm de profundidad aportan mayor espacio para la administración de fibras internas y están optimizados para su uso con sistemas de rack Mighty Mo 6 de 266,7 mm de profundidad. Disponibles en alturas de 1, 2, 3 y 4 unidades de rack.

Referencia	Aplicación	Altura	Profundidad (mm)	Capacidad de Paneles de Adaptador	Capacidad de Bandeja de Empalme
OR-FC01U-P	Conexión	1U	486	3	-
OR-FC02U-P		2U		6	-
OR-FC03U-P		3U		9	-
OR-FC04U-P		4U		12	-
OR-FC01U-C	Empalme/ Conexión	1U	486	3	2
OR-FC02U-C		2U		6	6
OR-FC03U-C		3U		9	11
OR-FC04U-C		4U		12	16
OR-FC01U-S	Empalme	1U	486	-	4
OR-FC02U-S		2U		-	12
OR-FC03U-S		3U		-	22
OR-FC04U-S		4U		-	32

### Abrazaderas de Fijación de Cable

Proporcionan una sólida retención del cable troncal al instalarse desde arriba o desde abajo del gabinete. Adaptadas para fijar cables de todos los diámetros, utilizando cintas de gancho/bucle sólidas y flexibles.

Referencia	Gabinete	Posición
OR-FCBR-001	1U	Superior
OR-FCBR-002	2, 3, 4U	Superior
OR-FCBR-003	2, 3, 4U	Inferior

### Bandejas de Fusión

Diseño delgado, apilable, para permitir una mayor densidad de empalme.

Referencia	Descripción
OR-FST2-F012	Bandeja de empalme de fusión para 12 empalmes


### Accesorios

Referencia	Descripción
OR-FCTL-001	Kit para asegurar bandeja. Para bandejas series FC, paquete de una unidad.

### Vista Frontal y Trasera

Vista Frontal

Vista Trasera



OR-FC01U-P



1U



OR-FC02U-P



2U



OR-FC03U-P



3U



OR-FC04U-P



4U

- > Para 3 paneles adaptadores
- > Puerta con llave frontal. **Nuevo**
- > Bandejas con visagra deslizantes hacia delante y hacia atrás
- > ST, SC, FC: 18 fibras
- > MT-RJ, LC: 36 fibras
- > ST, SC de alta densidad: 36 fibras
- > LC quad: 72 fibras
- > Una unidad de rack 1.75" alt
- > 15.65lbs/ 7.10kg
- > Para 6 paneles adaptadores
- > Puerta con llave frontal. **Nuevo**
- > Bandejas con visagra deslizantes hacia delante y hacia atrás
- > ST, SC, FC: 36 fibras
- > MT-RJ, LC: 72 fibras
- > ST, SC de alta densidad: 72 fibras
- > LC quad: 144 fibras
- > Dos unidades de rack 3.5" alt
- > 16.75lbs/ 7.62kg
- > Normas para el Sistema de Cableado Fibra Óptica: EIA/TIA 568 C.3